

Poser des joints en silicone

- Dans les salles d'eau, telles les cuisines ou salles de bain, les joints en silicone permettent d'étanchéifier des raccords d'éléments. Pour en installer, rien de bien compliqué : il ne vous faut que du silicone transparent avec pistolet intégré, du papier absorbant, du liquide vaisselle dans une coupelle et ces quelques conseils :
- Les tubes de joint ont l'avantage d'être plus pratiques et d'éviter d'insérer une cartouche de gel dans un pistolet indépendant. Grâce à ça, il vous suffit d'appuyer sur la gâchette pour faire sortir le gel. Attention que ceux-ci sont plutôt sensibles : maîtrisez la pression et maintenez-la constante quand vous tirez le cordon de silicone pour faire le joint.
- Déposez un cordon de silicone transparent autour de votre évier ou l'endroit à étanchéifier.
- Lissez le cordon. Pour ce faire, trempez votre index dans le liquide vaisselle et faites-le parcourir le long du cordon de silicone. Veillez à ne pas enfoncer votre doigt dans le gel, votre joint doit rester sans aspérité. Dès qu'un peu de silicone s'accumule au bout de votre doigt, enlevez-le avec le papier absorbant et poursuivez l'opération.
- Laissez sécher votre œuvre une journée. Le lendemain, lavez-le pour enlever les restes du liquide vaisselle et admirez.

